

PXP-20HF plus

X RAY SYSTEM



PXP-40HF

X RAY SYSTEM



PXP-60HF

X RAY SYSTEM



PXP-100CA

X RAY SYSTEM



Collimatore LED

Doppio laser

- Ottima portabilità per esami in regime domiciliare
- Potenza adeguata per ogni esame
- Controllo dello scatto remoto
- Dosimetro installabile opzionale

	PXP-20HF plus	PXP-40HF	PXP-60HF	PXP-100CA
Potenza				
Voltaggio / Corrente del Tubo	100kV / 20mA	100kV / 35mA	100kV / 60mA	110kV / 100mA
kV Range	40-100kV (1kV step)	40-100kV (1kV step)	40-100kV (1kV step)	40-110kV (1kV step)
mAs Range	0,3-50mAs (22 steps)	0,4-100mAs (25 steps)	0,4-100mAs (25 steps)	0,1-100mAs (40 steps)
Max. Output	1,6kW @ 80 kV	2,4kW @ 80 kV	3,2kW @ 80 kV	5kW @ 75 kV
Tubo raggi X				
Modello Tubo	Toshiba D-124	Toshiba D-124	Toshiba D-205B	OX 110-3 CEI
Focal Spot	1,2mm	1,2mm	2,0mm	1,5mm
Capacità termica	20KHU	20KHU	40KHU	76KHU
Collimatore				
Massimo campo luce	35x35cm @ 65cm SID	35x35cm @ 65cm SID	35x35cm @ 65cm SID	47x47cm @ 1mt SID
Minimo campo luce	5x5cm @ 1 mt SID	5x5cm @ 1 mt SID	5x5cm @ 1 mt SID	5x5cm @ 1 mt SID
Tipo lampada	LED			
Puntatore laser	Laser a 1 punto	Laser a 1 punto	Laser a 1 punto	Laser a 2 punti
Alimentazione				
Input	220/240 VAC +/- 10%	110/220 VAC +/- 10%	110/220 VAC +/- 10%	100/240 VAC +/- 10%
Frequenza / Fase	50/60 Hz, Monofase			
Funzionalità				
Display	Display LED a 7 segmenti Reversibile			
Pulsante raggi	Pulsante raggi doppio scatto			
APR	4 Programmi	8 Programmi	8 Programmi	330 Programmi
Peso	9,8 kg	12,8 kg	14,6 kg	20,5 kg
Dimensioni	220x200x352 mm	250x195x355 mm	250x195x355 mm	254x225x423 mm
Valigetta Trasporto	Flight case in alluminio			
Opzioni				
Stativo mobile	TR100 or PXMS-1800	PXMS-1800	PXMS-1800	PXMS-2010
Dosimetro DAP	Opzionali (Display / Bluetooth)			

Componenti inclusi



Opzionali



PXMS-1800



PXMS-2010



DAP
Display Version



DAP
Bluetooth Version